




此图仅供参考，出货规格详见尺寸图面
The picture is just for the reference. Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 1050mm
Maximum Stroke

最高速度 1600mm/s
Maximum Speed

马达容量 400W
Motor Output

滚珠螺杆 Ø16mm
Ball Screw

直线滑轨 15X12.5-2 支
Linear Guide

型号表示方式 Ordering Method

SFCH14 - L 5 - 100 - M - M40B - C 4 - 0001

本体型号
Model

行程
Stroke

100-1050mm

50间隔 50 mm Pitch

马达位置
Motor Position

M	马达直结 Motor Hidden In
BC	马达外露 Motor Exposed
BL	马达左折 Motor Left Side
BR	马达右折 Motor Right Side
BM	马达下折 Motor Bottom Side

马达厂家、功率
Motor Brand, Power Output

M	三菱 Mitsubishi	10	-	B
P	国际 Panasonic	20	-	
Y	安川 Yaskawa	40	400W	
T	台达 Delta	75	-	

若无刹车则不表示, If No Brake, No Description

原点感应器
Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外挂型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
无SENSOR No Sensor	
E	无SENSOR No Sensor

端点极限感应器
Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1 Pc
2	2只 2 Pc
外挂型 Out Side	
3	1只 1 Pc
4	2只 2 Pc
无SENSOR No Sensor	
5	无SENSOR No Sensor

螺杆导程
Ball Screw Lead

05	05mm
10	10mm
20	20mm
32	32mm