












4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

系列名称・配管方式		气口数	位置 线圈数 JIS符号	阀能力		电压 (V)	切换位置		A气口配管口径		电线连接			选型页码		
				有效 截面积 (mm ²)	适用 缸径		2 位 单 电 控 常 闭	混合 集成 阀	倒钩接头 φ4 倒钩接头	内螺纹 M3 M5	φ4 快插接头	直接 引线	C形 接插件		D形 接插件	
单体	直接	3通		P→A 0.1 A→R 0.15	φ6 ~ φ16	DC 24 DC 12 选择项 DC 6 DC 5	●		●				●	●	●	1594
	底板						●			●			●	●	●	1594
个别配线集成阀	直接	3通		P→A 0.1 A→R 0.15	φ6 ~ φ16	DC 24 DC 12 选择项 DC 6 DC 5	●	●	●				●	●	●	1596
	底板						●	●	●	●	●	●	●	●	●	1596

电线连接		手动装置
单体阀・个别配线集成阀		
无符号 直接引线	D1 D形接插件・无导线	非锁定式
		
C C形接插件・带导线	D2 D形接插件・带导线 带浪涌吸收器・指示灯	
● 导线长度 C : 300mm C00 : 500mm C01 : 1000mm C02 : 2000mm 	● 导线长度 D2 : 300mm D20 : 500mm D21 : 1000mm D22 : 2000mm 	
C1 C形接插件・无导线	D3 D形接插件・无导线 带浪涌吸收器・指示灯	
		
C2 C形接插件・带导线 带浪涌吸收器・指示灯	※ 请注意有极性。 带浪涌吸收器、指示灯的内部回路图  ※ 浪涌吸收器使用二极管。	
● 导线长度 C2 : 300mm C20 : 500mm C21 : 1000mm C22 : 2000mm 		
C3 C形接插件・无导线 带浪涌吸收器・指示灯		
		
D D形接插件・带导线		
● 导线长度 D : 300mm D00 : 500mm D01 : 1000mm D02 : 2000mm 		

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末