




此图仅供参考，出货规格详见尺寸图面
The picture is just for the reference. Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke 1050mm

最高速度 Maximum Speed 1600mm/s

马达容量 Motor Output 200W

滚珠螺杆 Ball Screw $\varnothing 16\text{mm}$

直线滑轨 Linear Guide 20X18-1支

型号表示方式 Ordering Method

SFTH10 - L 5 - 100 - BC - M20B - C 4 - 0001

本体型号
Model

行程
Stroke

100-1050mm

50间隔 50 mm Pitch

特注式样
Special Order No.

螺杆导程
Ball Screw Lead

05	05mm
10	10mm
20	20mm
32	32mm

马达位置
Motor Position

BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor Bottom Side
BL	马达左折 Motor Left Side
BR	马达右折 Motor Right Side

马达厂家
Motor Brand

M	三菱 Mitsubishi	10	-	B
P	国际 Panasonic	20	200W	
Y	安川 Yaskawa	40	-	
T	台达 Delta	75	-	

若无刹车则不表示, if No Brake, No Description

原点感应器
Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外挂型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
无SENSOR No Sensor	
E 无SENSOR No Sensor	

KT10, 无刹车用 B2
B2 is unavailable with KT10.

端点极限感应器
Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1 Pc
2	2只 2 Pc
外挂型 Out Side	
3	1只 1 Pc
4	2只 2 Pc
无SENSOR No Sensor	
5	无SENSOR No Sensor