



产品特点



M-MINI真空发生器体积小、重量轻,结构精巧可直接与吸具连接,按装方便、简单、易维护。



M-MINI真空发生器是多级真空发生器,可选择带有止回阀功能更节能,真空反应迅速真空度高真空流量大,性能稳定。



M-MINI真空发生器由高级塑料注塑成形,可在-20°C~80°C不结冰有危险的气体与高腐蚀性酸性环境中工作。



M-MINI真空发生器的密封部件可选择氟橡胶与三元乙丙橡胶,良好应用于腐蚀与酸性的环境中。



型号标注方法

HPBM5 - B - N - V

型号-容量等同于 电力泵规格

HPBM5	0.05KW
HPBM10	0.10KW
HPBM20	0.20KW
HPBM30	0.30KW

供气口, 真空口, 排气口

	供气	真空	排气
A	M5-φ6	G1/8"	通口排气
NA	M5-φ6	NPSF1/8"	通口排气
B	G1/8"	G3/8"	内置消声器
AB	G1/8"	G3/8"	内置消声器 连接板-铝
NB	NPSF1/8"	NPSF3/8"	内置消声器
NAB	NPSF1/8"	NPSF3/8"	内置消声器 连接板-铝
C	G1/8"	G3/8"	外置消声器
NC	NPSF1/8"	NPSF3/8"	外置消声器

单向阀

无记号	基本型
N	带单向阀

密封件

无记号	标准(丁腈橡胶)
V	氟橡胶
E	三元乙丙橡胶

※ 标准真空发生器型号

HPBM5-A, NA, B, AB, NB, NAB, C, NC PBM10-A, NA, B, AB, NB, NAB, C, NC PBM20-B, AB, NB, NAB, C, NC PBM30-B, AB, NB, NAB, C, NC



技术规格

最大真空度	-85kPa
最大真空流量	220l/m
供气压力	1-6bar
最佳供气压力	4.5-6bar
供气类别	干燥的压缩空气
工作温度	-20°C to +80°C
噪音	52-65dB



常用订货型号

通口排气	HPBM5-A	HPBM10-A		
内置消声	HPBM5-B	HPBM10-B	HPBM20-B	HPBM30-B
外置消声	HPBM5-C	HPBM10-C	HPBM20-C	HPBM30-C