

精度
±0.01
mm



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面
The picture is just for the reference. Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 1250mm
Maximum Stroke

最高速度 1600mm
Maximum Speed

馬達容量 400w
Motor Output

滾珠螺桿 Ø16mm
Ball Screw

型號表示方式

Ordering Method

MTH12 - L5 - 100 - BC - M40B - C4 - 0001

本體型號
Model

行程 Stroke

50-1250mm

50間隔 50 mm Pitch

螺桿導程
Ball Screw Lead

5	5mm
10	10mm
20	20mm
32	32mm

馬達位置
Motor Position

BC	馬達外露 Motor Exposed
BM	馬達下折 Motor Bottom Side
BL	馬達左折 Motor Left Side
BR	馬達右折 Motor Right Side

馬達廠牌
Motor Brand

馬達廠牌	功率	Power Output
M 三菱 Mitsubishi	05	- B
P 松下 Panasonic	10	-
Y 安川 Yaskawa	20	-
T 台達 Delta	40	100W

※若無煞車則不表示。/ If No Brake No Description.

功率

原點感應器
Home Sensor

外掛型 Out Side

C	馬達側 Motor Side
D	反馬達側 Opposite Motor Side
	無SENSOR No Sensor
E	無 SENSOR No Sensor

※選擇行程50mm時，有以下限制：

When the stroke is 50mm, the sensor installation has the following restrictions:

1. 原點與極限電氣裝置於不同側。
Home sensor and limit sensor has to be installed on the different side of body.
2. 滑座左右兩側皆需安裝感應片。
The slider has to be installed sensor on both sides of the body.

特注式樣
Special Order No.

端點極限感應器
Limit Sensor

外掛型 Out Side

3	1只 1 Pc.
4	2只 2 Pc.
	無 SENSOR No Sensor
5	無 SENSOR No Sensor