


通过采用不锈钢容器，实现从冷冻式空气干燥机到过滤器为止的整体无油化。




■ 全部机种采用不锈钢容器(SUS304)

无须担心生锈，提供真正的清洁空气。轻量化(与以往产品相比：10~20%)

■ 滤芯更换方便

滤芯的更换采用丝杆方式，只需拆卸上部法兰即可轻松更换滤芯。此外，丝杆部也采用不锈钢材质，无需担心因生锈而固结。



■ 可进行远程管理

正面标配带压差开关的指示器。可事先确认滤芯更换周期。并且，因为是从压差开关输出报警信号，能够更切实地实现远程管理。




■ 安装简单


标配安装支架。配管施工更方便。(AF5016除外)此外，必要时还可以轻松拆卸。

■ 空气零损失的排水器，消除了无谓的空气消耗(P、S型标配)

可靠性较高的冷凝水下限传感器与电磁阀一体化，采用了节能型的新型排水器。浮动式和阀盘式等的排水器在排出冷凝水时会同时排出空气，本产品排出冷凝水时会检测下限水位，无须担心排出冷凝水时会排出空气。此外，因为可以读取报警信号，因而能够实现远程管理。(需要AC95V~AC240V电源)



检测到下限水位，经过一定时间后开始排出




再次检测到下限水位时停止排出

产品种类丰富
备有4个型号40个机种。
可根据流量空气的质量来选择最佳的机种。

AF5016P-50

流量分类		滤芯的型号		口径	
016	16m³/min (ANR)	P	P型	50	法兰2B
032	32m³/min (ANR)	S	S型	80	法兰3B
048	48m³/min (ANR)	M	M型	100	法兰4B
064	64m³/min (ANR)	X	X型	150	法兰6B
080	80m³/min (ANR)			200	法兰8B
096	96m³/min (ANR)				
128	128m³/min (ANR)				
160	160m³/min (ANR)				
192	192m³/min (ANR)				
256	256m³/min (ANR)				



设备设计简单
流量相同的各系列的尺寸、口径也相同，设计、安装非常简单。
此外，只需更换滤芯即可更改型号。

PType
主管路过滤器
(预过滤器)
适用于空气干燥机的预过滤器…

- 去除3μm以上的污染物质
- 水滴分离率95%

SType
精密过滤器
(精密过滤器)
保护昂贵的气动元件…

- 去除0.3μm以上的污染物质
- 除油至二次侧油份浓度最大0.5mg/m³(21℃时)。

MType
精密过滤器
(高性能精密过滤器)
适用于禁油气动回路…

- 去除0.01μm以上的污染物质
- 除油至二次侧油份浓度最大0.01mg/m³(21℃时)。

XType
精密过滤器
(活性炭过滤器)
适用于禁异味气动回路…


- 通过活性炭吸附
- 去除蒸汽状油份和臭气至二次侧油份浓度0.003mg/m³(21℃时)

3μm滤芯采用本公司独有的化学纤维结构的耐久性滤芯。凭借这一结构，减少了堵塞，实现了长寿命·低压力损失。


使用硼硅酸盐微纤，迅速分离油份，压力损失低。采用百褶结构，拥有更大的过滤面积，提升了杂质的积蓄容量。防止压力损失增加。

卷成筒状的颗粒活性炭在保持低压力降的前提下吸附油蒸汽分子和臭味分子。此外，活性炭以高密度构成，可以实现滤芯的长寿命。

长寿命·低压力损失的滤芯
滤芯使用寿命曲线




- 压力损失为以往的1/2
- 在压力降达到0.035MPa时更换滤芯。
- 通常使用状态下，滤芯的使用寿命为1年



① 新过滤器
过滤层的“硼硅酸盐玻璃微纤”强力隔绝水和油，从而最大限度防止压力下降、降低运行成本。

② 以往的过滤器
以往的玻璃微纤会吸收水和油，容易产生压力下降、过滤性能下降。运行成本也高。



滤芯纤维内的空隙率高达96%，压力损失少，寿命长。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀·单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末