

● 集成阀型号(记载示例)

通过在配管口径栏中填写“CX”，可自由选择A/B气口的接头。

4G1	C4,C6,×(堵头)
4G2	C4,C6,C8,×(堵头)
4G3	C6,C8,C10,×(堵头)

通过将弹壳型堵头安装至A/B气口的一侧，可作为NO/NC型使用。
请在接头CX栏中填写“X”。

内螺纹规格时，请在栏末的“螺堵”栏中填写所需堵头数量。
在1套集成阀中，内螺纹和弹壳型接头不能并用。

●仅对应2位单电控集成。
A气口为长弯管，B气口为短弯管。

电磁阀种类

切换位置分类

配管口径

连数

电磁阀型号		接头CX		安装位置																								消音器	
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4G	B118R-CX	C6	X	○	○																								2
4G	B118R-C6					○	○																						2
4G	B128R-C6							○	○																				2
4G	B158R-CX	C6	C4	堵头则填写 “X”							○	○																2	
4G	118R-																												
3GA1	18R-																												
3GA1	18R-	变更接头组合																											
4G1R-MP		时填写“CX”										○																1	
安装 导轨	L ₂ =	附带 部件	盲栓				盲栓				螺堵				消音器				消音器										
			GWP4-B				GWP6-B				4G1R-M5P				SLW-6S				SLW-6A										
快插接头拔管器(标准附件)无需附带✓☑																													

※将配管气口朝外,按从左到右的顺序设定集成阀组的连数。

● 各种机种分别有各自的集成规格书，请填写对应的规格书。

M4G ¹	第343页
M4G ²	第344页
M4G ³	第345页

注1：请在确认消音器的安装尺寸的基础上进行选择。

注2：DIN导轨安装型的M4GA2时，请使用SLW-8S。在SLW-8A中会发生干涉。

气控阀

M4G^A_B1集成规格书

发行 年 月 日

贵公司名

贵公司担当 先生/小姐

订单号

● 经办人 ● 数量 套 ● 交货期 月 日

发票号	订单编号
-----	------

● 集成阀型号

M	G ^A _B 1	1R-	-	-	-
电磁阀种类	切换位置分类	配管口径	其他选择项	安装类型	连数

电磁阀型号		接头CX		阀安装位置																								使用数量
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G		1	8R																									
4G		1	8R																									
4G		1	8R																									
4G		1	8R																									
4G		1	8R																									
3GA1			8R																									
3GA1			8R																									
遮蔽板																												
4G1R-MP-																												
供气隔板																												
4G1R-P-																												
供气隔板																												
4G1R-P-																												
截止阀隔板																												
4G1R-IS																												
排气隔板																												
4G1R-R-																												
安装 导轨	L ₂ = ※请填写12.5的整数倍 值。	附带 部件	盲栓				盲栓				螺堵				消音器				消音器									
			GWP4-B				GWP6-B				4G1R-M5P				SLW-6S				SLW-6A									
			快插接头拔管器(标准附件) ☐ 不要(勾选)																									

- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- 4GA/B (气控阀)
- 4GB带传感器
- 4GD/E
- M4GD/E
- MN4GD/E
- 4GA4/B4
- MN3E
- MN4E
- W4GA/B2
- W4GB4
- MN3S0
- MN4S0
- 4SA/B0
- 4KA/B
- 4KA/B (气控阀)
- 4F
- 4F (气控阀)
- PV5G
- GMF
- PV5
- GMF
- PV5S-0
- 3Q
- MV3QR
- 3MA/B0
- 3PA/B
- P·M·B
- NP·NAP
- NVP
- 4G※0EJ
- 4F※0EX
- 4F※0E
- HMV
- HSV
- 2QV
- 3QV
- SKH
- 消音器
- 全气动系统 (全空压)
- 全气动系统 (V)
- 卷末

- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- 4GA/B
(气控阀)
- 4GB
带传感器
- 4GD/E
- M4GD/E
- MN4GD/E
- 4GA4/B4
- MN3E
MN4E
- W4GA/B2
- W4GB4
- MN3S0
MN4S0
- 4SA/B0
- 4KA/B
- 4KA/B
(气控阀)
- 4F
- 4F
(气控阀)
- PV5G
- GMF
- PV5
GMF
- PV5S-0
- 3Q
- MV3QR
- 3MA/B0
- 3PA/B
- P・M・B
- NP・NAP
NVP
- 4G※0EJ
- 4F※0EX
- 4F※0E
- HMV
HSV
- 2QV
3QV
- SKH
- 消音器
- 全气动系统
(全空压)
- 全气动系统
(V)
- 卷末

气控阀

M4G^A_B2集成规格书

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

日

发票号

订单编号

● 集成阀型号

M

G^A_B2

1R-

-

-

发行

年

月

日

贵公司名

贵公司担当

先生/小姐

订单号

电磁阀种类

切换位置分类

配管口径

其他选择项

安装类型

连数

电磁阀型号			接头CX		阀安装位置																								使用 数量
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G 2 8R																													
4G 2 8R																													
4G 2 8R																													
4G 2 8R																													
4G 2 8R																													
3GA2 8R																													
3GA2 8R																													
遮蔽板 4G2R-MP-																													
供气隔板 4G2R-P-																													
供气隔板 4G2R-P-																													
截止阀隔板 4G2R-IS																													
排气隔板 4G2R-R-																													
安装 导轨	L2= ※请填写12.5的整数倍 值。	附带 部件	盲栓											螺堵			消音器												
			GWP4-B			GWP6-B			GWP8-B			4G2R-06P			SLW-8S			SLW-8A											

气控阀

M4G^A_B3集成规格书

发行 年 月 日

贵公司名

贵公司担当 先生/小姐

订单号

●经办人 ●数量 套 ●交货期 月 日

发票号

订单编号

●集成阀型号

M G^A_B3 1R- - -

电磁阀种类 切换位置分类 配管口径 其他选择项 安装类型 连数

电磁阀型号			接头CX		阀安装位置																								使用数量
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G	3	8R																											
4G	3	8R																											
4G	3	8R																											
4G	3	8R																											
4G	3	8R																											
3GA3		8R																											
3GA3		8R																											
遮蔽板																													
4G3R-MP-																													
供气隔板																													
4G3R-P-																													
供气隔板																													
4G3R-P-																													
截止阀隔板																													
4G3R-IS																													
排气隔板																													
4G3R-R-																													
安装 导轨	L2= ※请填写12.5的整数倍 值。	附带 部件	盲栓										螺堵				消音器												
			GWP6-B				GWP8-B				GWP10-B				4G3R-08P				SLW-10A				SLW-10L						

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

4GA/B
(气控阀)4GB
带传感器

4GD/E

M4GD/E

MN4GD/E

4GA4/B4

MN3E

MN4E

W4GA/B2

W4GB4

MN3S0

MN4S0

4SA/B0

4KA/B

4KA/B
(气控阀)

4F

4F
(气控阀)

PV5G

GMF

PV5

GMF

PV5S-0

3Q

MV3QR

3MA/B0

3PA/B

P・M・B

NP・NAP

NVP

4G※0EJ

4F※0EX

4F※0E

HNV

HSV

2QV

3QV

SKH

消音器

全气动系统

(全空压)

全气动系统

(V)

卷末