

() 内的数值表示低速型、微速型或低流量型。

机种名称・外观	型号	配管口径(Rc或R)												适用气管外径						有效截面积 (mm ²)		流量(ℓ/min) ANR 0.5MPa时		适用 缸径 (mm) 参考	记载 页码
		M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	φ32	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	自由流向	控制流向	自由流向	控制流向			
	DSC-C-M5-3	●											●						1.3	0.9(0.3)	87	60(20)	φ6~φ25	694	
	DSC-C-M5-4	●												●					1.5	0.9(0.3)(0.1)	100	60(20)(6.7)	φ6~φ25		
	DSC-C-M5-6	●													●				1.5	0.9(0.3)(0.1)	100	60(20)(6.7)	φ6~φ25		
	DSC-(C)-6-4			●										●					3.2	2.4(0.9)(0.2)	210	160(60)(13)	φ15~φ32		
	DSC-(C)-6-6			●											●				4	3(0.9)(0.2)	270	200(60)(13)	φ15~φ32		
	DSC-(C)-6-8			●												●			4	3(0.9)(0.2)	270	200(60)(13)	φ15~φ32		
	DSC-8-6				●										●				7	5(2)	470	320(130)	φ20~φ50		
	DSC-8-8				●											●			8	6(2)	530	400(130)	φ20~φ50		
	DSC-8-10				●												●		8	6(2)	530	400(130)	φ20~φ50		
	DSC-10-6					●									●				10	6(4)	670	400(270)	φ32~φ75		
	DSC-10-8					●										●			15	10.5(4)	1000	700(270)	φ32~φ75		
	DSC-10-10					●											●		16	12(4)	1070	800(270)	φ32~φ75		
	DSC-10-12					●												●	16	12(4)	1070	800(270)	φ32~φ75		
	DSC-15-10						●										●		22	17(6)	1470	1120(400)	φ40~φ100		
	DSC-15-12						●											●	24	17.5(6)	1600	1200(400)	φ40~φ100		
	DSC-S□-06-H44													●					2.5	2.4(0.9)(0.2)	170	160(60)(13)	φ15~φ32	702	
	DSC-S□-06-H66														●				4.5	3(0.9)(0.2)	300	200(60)(13)	φ15~φ32		
	DSC-S□-08-H66														●				6	5(2)	400	360(130)	φ20~φ50		
	DSC-S□-08-H88															●			8	6(2)	550	400(130)	φ20~φ50		
	DSC-S□-10-H88																●		13.5	10.5(4)	900	710(270)	φ32~φ75		
	DSC-S□-10-H1010																	●	16.5	12(4)	1100	780(270)	φ32~φ75		
	DSC-S□-10-H1212																	●	18	12(4)	1200	780(270)	φ32~φ75		
	DVL-S-06-H44-020													●					2.5	0.15	170	18	φ6~φ40	708	
	DVL-S-06-H66-020														●				4.5	0.15	300	18	φ6~φ40		
	DVL-S-06-H44-080													●					2.5	1.2	170	80	φ6~φ40		
	DVL-S-06-H66-080														●				4.5	1.2	300	80	φ6~φ40		
	DVL-S-06-H66-160														●				4.5	2.5	300	160	φ6~φ40		
	DVL-S-08-H66-240														●				6	3.6	400	240	φ20~φ50		
	DVL-S-08-H88-240															●			8	3.6	550	240	φ20~φ50		
	DVL-S-10-H88-400															●			13.5	6.6	900	440	φ32~φ75		
	DVL-S-10-H1010-400																●		16.5	6.6	1100	440	φ32~φ75		
	DVL-S-10-H1212-400																	●	18	6.6	1200	440	φ32~φ75		
	DVL-N-06-H44-020													●					0.15		18	—	—	708	
	DVL-N-06-H66-020														●				0.15		18	—	—		
	DVL-N-06-H44-080													●					1.2		80	—	—		
	DVL-N-06-H66-080														●				1.2		80	—	—		
	DVL-N-06-H66-160														●				2.4		160	—	—		
	DVL-N-08-H66-240														●				3.6		240	—	—		
	DVL-N-08-H88-240															●			3.6		240	—	—		
	DVL-N-10-H88-400															●			6.6		440	—	—		
	DVL-N-10-H1010-400																●		6.6		440	—	—		
	DVL-N-10-H1212-400																	●	6.6		440	—	—		

()内的数值表示低速型。

机种名称・外观	型号	配管口径(Rc或R)												适用气管外径					有效截面积 (mm ²)		流量(ℓ/min) ANR 0.5MPa时		适用 缸径 (mm)	记载 页码
		M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	φ32	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	自由流向	控制流向	自由流向	控制流向	参考	
● 弯管型・带快插接头 	SC3W-M3-3	●											●						0.4(0.3)	0.3(0.08)	27(20)	20(5.9)	φ4~φ8	716
	SC3W-M3-4	●												●					0.4(0.3)	0.3(0.08)	27(20)	20(5.9)	φ4~φ8	
	SC3W-M5-3	●	●										●						1.3(1.2)	1.2(0.1)	87(80)	80(6.7)	φ6~φ25	
	SC3W-M5-4		●											●					1.3(1.2)	1.2(0.1)	87(80)	80(6.7)	φ6~φ25	
	SC3W-M5-6		●												●				1.3(1.2)	1.2(0.1)	87(80)	80(6.7)	φ6~φ25	
	SC3W-6-4			●										●					3.2(3.2)	2.8(0.2)	210(210)	190(13)	φ15~φ32	
	SC3W-6-6			●											●				4.0(4.0)	3.6(0.2)	270(270)	240(13)	φ15~φ32	
	SC3W-6-8			●												●			4	3.6	270	240	φ15~φ32	
	SC3W-8-6				●										●				7	6.5	470	430	φ20~φ50	
	SC3W-8-8				●											●			7.5	7	500	470	φ20~φ50	
	SC3W-8-10				●												●		8	7	530	470	φ20~φ50	
	SC3W-10-6					●									●				10	10	650	650	φ32~φ75	
	SC3W-10-8					●										●			15	14	1000	930	φ32~φ75	
	SC3W-10-10					●											●		16	15	1100	1000	φ32~φ75	
	SC3W-10-12					●											●		16	15	1100	1000	φ32~φ75	
	SC3W-15-10						●										●		22	22	1500	1500	φ40~φ100	
	SC3W-15-12						●										●		24	24	1600	1600	φ40~φ100	
● 通用型・带快插接头 	SC3U-M3-3	●											●						0.45(0.35)	0.5(0.08)	31(24)	34(5.4)	φ4~φ8	720
	SC3U-M3-4	●												●					0.45(0.35)	0.5(0.08)	31(24)	34(5.4)	φ4~φ8	
	SC3U-M5-3		●										●						1.4(1.4)	1.4(0.14)	95(95)	95(9.5)	φ6~φ25	
	SC3U-M5-4		●											●					1.4(1.4)	1.4(0.14)	95(95)	95(9.5)	φ6~φ25	
	SC3U-M5-6		●												●				1.6(1.4)	1.4(0.14)	105(95)	95(9.5)	φ6~φ25	
	SC3U-6-4			●										●					3.2(3.2)	2.8(0.25)	215(215)	190(17)	φ15~φ32	
	SC3U-6-6			●											●				4(3.7)	3.8(0.25)	270(245)	260(17)	φ15~φ32	
	SC3U-6-8			●												●			4	3.8	270	260	φ15~φ32	
	SC3U-8-6				●										●				7	6.5	475	440	φ20~φ50	
	SC3U-8-8				●											●			7.5	7	510	475	φ20~φ50	
	SC3U-8-10				●												●		8	7	540	475	φ20~φ50	
	SC3U-10-8					●										●			14.5	14	985	950	φ32~φ75	
	SC3U-10-10					●											●		16	17	1090	1150	φ32~φ75	
	SC3U-10-12					●											●		16	18	1090	1220	φ32~φ75	
	SC3U-15-10						●										●		22	22	1500	1500	φ40~φ100	
	SC3U-15-12						●										●		24	24	1630	1630	φ40~φ100	

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

()内的数值表示低速型或微速型。

机种名称・外观	型号	配管口径 (Rc或R)										适用气管外径						有效截面积 (mm ²)		流量 (ℓ/min) ANR 0.5MPa时		适用缸径 (mm)	记载页码		
		M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	φ1.8	φ3.2	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	自由流向	控制流向	自由流向		控制流向	参考
	● 直管型带快插接头	SCL2-04-H22											●							(0.2)	(0.15)	(13)	(10)	φ4~φ25	726
	SCL2-04-H42												●	●						(0.2)	(0.15)	(13)	(10)	φ4~φ25	
	SCL2-04-H24												●	●						(0.2)	(0.15)	(13)	(10)	φ4~φ25	
	SCL2-04-H44													●					1.9	1.9(0.2)	130	130(13)	φ4~φ25		
	SCL2-06-H66														●				4.5	4.5(0.2)	300	130(13)	φ6~φ40		
	SCL2-08-H66														●				6	6	400	400	φ20~φ50		
	SCL2-08-H88															●			8	8	550	550	φ20~φ50		
	SCL2-10-H88																●		13.5	13.5	900	900	φ32~φ75		
	SCL2-10-H1010																	●	16.5	16.5	1100	1100	φ32~φ75		
	SCL2-10-H1212																	●	18	18	1200	1200	φ32~φ75		
	● 进排气直管型带快插接头	SCD2-04-H22											●							—	(0.15)	—	(10)	φ4~φ25	726
	SCD2-04-H42												●	●						—	(0.15)	—	(10)	φ4~φ25	
	SCD2-04-H44													●					—	1.5(0.2)	—	100(13)	φ4~φ25		
	SCD2-06-H66														●				—	3.7(0.2)	—	250(13)	φ6~φ40		
	SCD2-08-H66														●				—	5	—	330	φ20~φ50		
	SCD2-08-H88															●			—	6	—	400	φ20~φ50		
	SCD2-10-H88																●		—	11	—	750	φ32~φ75		
	SCD2-10-H1010																	●	—	12.5	—	850	φ32~φ75		
	SCD2-10-H1212																	●	—	13	—	900	φ32~φ75		
		● 针阀	SCL2-N-04-H44-010												●						—	0.2	—	13	
SCL2-N-04-H44-050														●						—	0.7	—	50	—	
SCL2-N-06-H66-010															●					—	0.2	—	13	—	
SCL2-N-06-H66-050															●					—	0.7	—	50	—	
SCL2-N-06-H66-150															●					—	2.2	—	150	—	
SCL2-N-08-H66-300															●					—	4.5	—	300	—	
SCL2-N-08-H88-300																●				—	4.5	—	300	—	

()内的数值表示低速型或微型型。

机种名称・外观	型号	配管口径(Rc或R)												适用气管外径					有效截面积 (mm ²)		流量(ℓ/min) ANR 0.5MPa时		适用 缸径 (mm) 参考	记载 页码
		M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	φ32	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	自由流向	控制流向	自由流向	控制流向		
● 不锈钢耐腐蚀型 	SC3P-M5-4	●											●					0.9	1.1	55	70	φ6~φ25	736	
	SC3P-M5-6	●												●				0.9	1.1	55	70	φ6~φ25		
	SC3P-6-4		●										●					3	2.3	200	150	φ15~φ32		
	SC3P-6-6		●										●					3	2.3	200	150	φ15~φ32		
	SC3P-6-8		●											●				3.5	2.3	230	150	φ15~φ32		
	SC3P-8-6			●									●					5.9	4	390	270	φ20~φ50		
	SC3P-8-8			●										●				6	4	400	270	φ20~φ50		
	SC3P-8-10			●											●			6	4	400	270	φ20~φ50		
	SC3P-10-6				●									●				9	8	600	550	φ32~φ75		
	SC3P-10-8				●										●			12	12.8	800	850	φ32~φ75		
	SC3P-10-10				●											●		12	14	800	920	φ32~φ75		
	SC3P-10-12				●											●		12.5	14	840	920	φ32~φ75		
	SC3P-15-8					●									●			17	16.5	1140	1100	φ40~φ100		
	SC3P-15-10					●										●		21	22	1380	1450	φ40~φ100		
	SC3P-15-12					●										●		21	24	1380	1600	φ40~φ100		
● 气口直接连接・弯管型 	SC3R-M5	●																1.2	0.7	80	47	φ6~φ16	740	
	SC3R-6		●															4.0	3.6	270	240	φ15~φ32		
	SC3R-8			●														7.5	7	500	470	φ20~φ50		
	SC3R-10				●													16	15	1100	1100	φ32~φ75		
	SC3R-15					●												24	24	1600	1600	φ40~φ110		
● 超小型调速阀 	SC-M3	●																0.3	0.25	20	16	φ2.5~φ10	742	
	SC-M5		●															0.8	0.7(0.1)	53	47(6.7)	φ6~φ25		
● 超小型进排气调速阀 	SCD-M3	●																0.2		13		φ4~φ8	744	
	SCD-M5		●															0.55(0.1)		37(6.7)		φ6~φ25		
● 中口径型 Rc1/8~Rc1/2 	SC1-6			●														11	8	730	530	φ20~φ50	748	
	SC1-8				●													14	13	930	870	φ32~φ75		
	SC1-10					●												39	22	2600	1500	φ50~φ140		
	SC1-15						●											43	36	2900	2400	φ80~φ160		
● 大口径型 Rc3/4~Rc2 	SC-20A							●										155	125	10300	8300	φ100~φ200	750	
	SC-25A								●									260	280	17400	18700	φ140~φ250		
	SC-32A									●								1000	1000	68000	68000	φ300~φ450		
	SC-40A										●							1000	1000	68000	68000	φ300~φ450		
	SC-50A											●						1500	1400	97000	91000	φ450~		
● 室外系列 中口径型 Rc1/4~ Rc1/2 	SC1-8-W				●													14	13	930	870	φ32~φ75	752	
	SC1-10-W					●												39	22	2600	1500	φ50~φ140		
	SC1-15-W						●											43	36	2900	2400	φ80~φ160		

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末