












4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3SO MN4SO
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

系列外观		机种型号	位置 线圈数 JIS符号	阀能力		电压 (V)							
				流量特性 C [dm ³ /(s・bar)] 注1	适用 缸径								
3・4 通 阀	MN3S0・MN4S0 	3通	MN3S0	DIN导轨 安装	3通阀 ● 2位 常闭  ● 2位 常通  4通阀 ● 2位单电控  ● 2位双电控  ● 3位 中封  ● 3位 ABR连接  ● 3位 PAB连接 	0.57 S 0.80	φ20 S φ40	DC24 DC12					
		4通	MN4S0										
	MT3S0・MT4S0 	3通	MT3S0	直接安装 (仅限8连)									
		4通	MT4S0										
	3 通 阀 2 个 内 置 型	MN3S0  一连中内置2个3通阀的 阀模块。	3通	MN3S0					DIN导轨 安装	3通阀2个内置型 ● NC/NC型 (N3S0660) B侧：NC A侧：NC  ● NC/NO型 (N3S0670) B侧：NO A侧：NC  ● NO/NC型 (N3S0760) B侧：NC A侧：NO  ● NO/NO型 (N3S0770) B侧：NO A侧：NO 	0.50	φ20 以下	DC24 DC12
				MT3S0						直接安装 (仅限8连)			

注1：有效截面积S与音速率C的换算公式为S≈5.0×C。

MN3S0・MN4S0 Series











体系表

注1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为 $S \approx 5.0 \times C$ 。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)

※配线方式、其他选择项的详情请参阅下页。

MN3S0・MN4S0 Series

4GA/B	配线方式		手动装置	
M4GA/B	T10 集中端子台型(左侧安装)	T50 扁平电缆接插件型(左侧安装)	无符号 非锁定式	
MN4GA/B	T10R 集中端子台型(右侧安装)	T50R 扁平电缆接插件型(右侧安装)		
4GA/B (气控阀)	● 预先处理公共端配线 ● M3螺纹紧固型	● 广泛应用于FA、OA设备 ● 符合MIL标准(MIL-C-83503) ● 20P、DC24V・DC12V专用		
4GB 带传感器				
4GD/E				
M4GD/E				
MN4GD/E				
4GA4/B4	T11 集中端子台型(左侧安装)	T6G1 串行传输型	M1 锁定式(需要工具)	
MN3E	T11R 集中端子台型(右侧安装)			
MN4E	● 预先处理公共端配线 ● 压紧型	● 对应PLC厂商 三菱电机株式会社 ● 输出点数16点 ● DC24V专用		
W4GA/B2				
W4GB4				
MN3S0				
MN4S0				
4SA/B0				
4KA/B				
4KA/B (气控阀)	T30 D-Sub接插件型(左侧安装)	C 个别配线接插件・带导线	M2 非锁定式凸型	
4F	T30R D-Sub接插件型(右侧安装)	● 导线长度 C : 300mm C0 : 500mm C1 : 1000mm C2 : 2000mm		
4F (气控阀)				
PV5G				
GMF				
PV5				
GMF				
PV5S-0				
3Q			M3 锁定式凸型	
MV3QR				
3MA/B0				
3PA/B				
P・M・B				
NP・NAP				
NVP				
4G※0EJ				

带浪涌吸收器・指示器的内部回路图

※浪涌吸收器中使用变阻器。

