



γ系统是最适用于经常使用气缸的机械自动化的全气动控制系统。使用可轻松设计回路的逐步式模块程序控制器，还可轻松附加手动装置、紧急停止、联锁等条件。
(详情请参阅γSYSTEM 技术手册1・2(CT-N-35)。)

产品系列	特点	记载页码
● 程序控制器元件类 	模块化的程序控制器元件是以γ系统为核心的元件，本体组装有存储器元件，底板组装有AND元件和OR元件，是易于组建空压程序控制器回路的模块元件。 ● 主要特点 带循环显示的指示器 内置联锁机构 带手动操作用按钮	规格： 1651 1652
● 中继元件类 	为满足回路多功能化的各种控制元件。 ● 丰富的产品线 定时器、YES・NOT・AND・OR元件、阈值元件 压力开关、电磁阀、存储器元件、增压器、放大器等 ● 可集成安装或单独安装 底板形状无需改变，即可进行单独安装或集成安装。	规格： 1651 1652
● 逻辑元件类 	主要在操作信号有多个联锁时使用，可作为程序控制器的辅助回路安装在其输入侧或输出侧。 ● 备有集成型和直线型2种 AND・OR・NOT元件(集成型)、AND・OR元件(直线型) ● 可轻松变更回路(集成型) 更换选择器部件后，可进行级联连接和公共端连接。	规格： 1651 1656
● 操作开关和空气指示灯 	操作开关是传送启动、停止等信号的元件。空气指示灯是显示有无空压信号的元件。 ● 丰富的产品系列 可根据用途在多个品种中进行选择。 ● 主要特点 以较小的操作力实现稳定动作的快动 内置φ4气管用快插接头 备有可计算空压脉冲的空压计数器	规格： 1651 1658
● 检测元件 	用于发送执行元件的动作确认、物体有无的检测等检测信号的元件。 ● 丰富的产品系列 备有适用于各种用途的多种限位开关和传感器类产品 ● 主要特点 以较小的操作力实现稳定动作的快动 内置φ4气管用快插接头	规格： 1651 1662