

●：标准 ○：可制作 △：需咨询 ■：不可制作

种类	型 号	缸径(mm)	标准行程(mm)																							最小行程	最大行程	中间行程	选择项		安装部件					开关	记载页码
																													杆端外螺纹	防紫色化	脚座	双耳环	前法兰	后法兰			
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	70	75	100	125	150	175	200	250	300	(mm)	(mm)	(mm)	N	P6	LB	CB	FA	FB							
双作用・双活塞杆型带开关	SSD2-D SSD2-DL SSD2-D 大口径	φ12・φ16	●	●	●	●	●															30	5	5	○	●					可	868					
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●												50			○											
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100		○	○											
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								10		○	○											
		φ125・φ140・φ160・φ180・φ200	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	300	1	○							882				
双作用・背靠背型带开关	SSD2-B SSD2-BL	φ12・φ16	●	●	●	●	●															30	1	1	○							可	890				
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●												50														
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・两段型带开关	SSD2-W SSD2-WL	φ12・φ16	●	●	●	●	●															30	1	1	○							可	902				
		φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●												50														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●																										
双作用・防回转型带开关	SSD2-M SSD2-ML	φ12・φ16	●	●	●	●	●															30	1	1	○	●						可	910				
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●												50														
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・双活塞杆・防回转型带开关	SSD2-DM SSD2-DML	φ12・φ16	●	●	●	●	●															30	5	5	○							可	924				
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●												50														
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100		○												
		φ50・φ63	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・强力刮板型带开关	SSD2-G SSD2-GL	φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●												50	1	1	○							可	936				
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・耐切削油型带开关	SSD2-G2, G3 SSD2-G2L, G3L	φ16	●	●	●	●	●															30	1	1	○							可	946				
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●												50														
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・高负荷・耐切削油型带开关	SSD2-KG2, G3 SSD2-KG2L, KG3L	φ16	●	●	●	●	●															30	1	1	○							可	956				
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●												50														
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・防焊渣附着型带开关	SSD2-G1, G4 SSD2-G1L, G4L	φ25	●	●	●	●	●	●	●	●												50	1	1	○							可	966				
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・高负荷・防焊渣附着型带开关	SSD2-KG1, KG4 SSD2-KG1L, KG4L	φ25	●	●	●	●	●	●	●	●												50	1	1	○							可	974				
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・双活塞杆・防焊渣附着型带开关	SSD2-DG1, DG4 SSD2-DG1L, DG4L	φ25	●	●	●	●	●	●	●	●												50	1	1	○							可	984				
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・耐环境刮板型带开关	SSD2-G5 SSD2-G5L	φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●												50	1	1	○							可	992				
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・高负荷・耐环境刮板型带开关	SSD2-KG5 SSD2-KG5L	φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●												50	1	1	○							可	1002				
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
双作用・耐强磁场带开关	SSD2-L4	φ40・φ50・φ63・φ80・φ100				●	●	●	●	●	●	●										20	100	1	○							可	1012				
双作用・耐强磁场用带开关・圆形刮板型	SSD2-G1L4	φ40・φ50・φ63・φ80・φ100				●	●	●	●	●	●	●										20	100	1	○							可	1018				
双作用・高负荷・耐强磁场带开关	SSD2-KL4	φ40・φ50・φ63・φ80・φ100				●	●	●	●	●	●	●										20	100	1	○							可	1024				
双作用・高负荷・耐强磁场带开关・圆形刮板型	SSD2-KG1L4	φ40・φ50・φ63・φ80・φ100				●	●	●	●	●	●	●										20	100	1	○							可	1030				
双作用・洁净规格带开关	SSD2-P7, P5 SSD2-L-P7, P5	φ12・φ16	●	●	●	●	●															30	1	1	○							可	1036				
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●												50														
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								100														
		φ50・φ63・φ80・φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●																						
		φ125・φ140・φ160	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	300														

注：φ50标准为防

SCP※3	产品种类与选择项可否组合一览表													
CMK2	SSD2(φ 100以下)													
	●：标准 ◎：选择项 ○：可以制作(接单生产品) △：可根据条件制作(请与本公司协商) ×：不可制作													
CMA2	分		分类	种类										
SCM				双作用基本型	高负荷型	单作用加压伸出型	单作用加压压缩回型	双作用双活塞杆型	背靠背型	两段型	带防坠落	防回转型	耐热型150℃规格	
SCG	类													
SCA2														
SCS2	种类		符号	无	K	X	Y	D	B	W	Q	M	T1	
		双作用基本型	无符号											
CKV2		高负荷型	K			×	×	△	○	△	△	○	×	
		单作用加压伸出型	X				×	△	○	×	×	△	×	
CAV2・COVPIN2		单作用加压压缩回型	Y					△	○	×	×	△	×	
		双作用双活塞杆型	D						×	×	△	○	○	
SSD2		背靠背型	B							×	○	○	○	
		两段型	W								×	○	○	
SSG		带防坠落	Q									△	×	
		防回转型	M										×	
SSD		耐热型(150℃)	T1											
		低速型	O											
CAT		低摩擦型	KU											
		带强力刮板	G											
MDC2		带金属刮板	G1											
		带耐切削油刮板(通用型)	G2											
MVC		带耐切削油刮板(氯类用)	G3											
		防焊渣附着型	G4											
SMG		带气缸开关	L											
		带气缸开关(强磁场用)	L4											
MSD・MSDG		带气缸开关(耐热用)	T1L											
		微速型	F											
FC※	配管	NPT(φ 32~φ 100)	N											
		G(φ 32~φ 100)	G											
STK														
	选择项	活塞杆材质不锈钢(包含C形圈)	M											
SRL3		活塞杆前端外螺纹	N											
		洁净规格・防紫色化型(排气处理)	P5											
SRG3		洁净规格・防紫色化型(抽真空)	P51											
		防紫色化型	P6											
SRM3		洁净规格(排气处理)	P7											
	洁净规格(抽真空)	P71												
SRT3		活塞杆前端指定	N**											
		活塞杆前端螺母数量指定(仅可对应外螺纹)	A()											
MRL2														
	附件	气缸开关	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	
MRG2		单耳环连接件(仅可对应外螺纹)	I	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		双耳环连接件(仅可对应外螺纹)	Y	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
SM-25		安装部件 LB 带螺栓	LB	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	◎	◎	◎	
		安装部件 CB 带螺栓、销	CB	◎	◎	◎	◎	×	×	△	◎	◎	◎	
缓冲器		安装部件 FA 带螺栓	FA	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	◎	◎	◎	
		安装部件 FB 带螺栓	FB	◎	◎	◎	◎	×	×	△	◎	◎	◎	
FJ		安装螺栓	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	◎	◎	
FK	注意事项 注1. 仅φ 12~25标准为P6规格。φ 32~63不可制作。 注2. “G2” ,“G3”时, 活塞杆和C形圈材质已变更为不锈钢。不需要符号“M”。 注3. “P5”、“P51”、“P7”、“P71”的内螺纹时, 活塞杆和C形圈材质已变更为不锈钢, 不需要符号“M”。将外螺纹的活塞杆前端螺母材质变为不锈钢时, 需要与“M”组合。 注4. 即使没有符号, 也为P6规格。													
调速阀														
卷末														

