



型号标注方法

无阀

HPZL 3 H 06

带阀

HPZL 3 H 06

- K1 5 L Z

-

-

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

11

真空发生器

供给阀、破坏阀

真空压力检测部

仅 PZL3

① 最大吸入流量

3	300L/min (ANR) ※1
6	600L/min (ANR) ※1

※1 接管、通口排气时

② 标准供给压力

M	0.35MPa
H	0.50MPa

⑥ 额定电压

5	DC24V
---	-------

⑦ 导线引出方式

M型插座式
L: 导线长0.3m



③ 真空(2/V)通口尺寸 / 供给(1/P)通口适合管子外径

记号	真空(2/V)通口	供给(1/P)通口
06	Rc3/4 △	8(公制)
04	2×Rc1/2(分支配管规格) △	
F06	G3/4※2	
F04	2×G1/2※2(分支配管规格)	
N06	NPT3/4 △	5/16"(英制)△
N04	2×NPT1/2(分支配管规格)△	

※2 螺牙形状符合G螺纹(ISO228-1)标准, 其他形状不符合ISO16030及ISO1179标准。

④ 排气规格

无记号	消音器排气
P	通口排气 Rc1 △
PF	通口排气 G1
PN	NPT1△

⑤ 供给阀、破坏阀组合

K1	供给阀(N.C.)、破坏阀(N.C.)
K2	供给阀(N.C.)
B1	供给阀(N.O.)、破坏阀(N.C.)
B2	供给阀(N.O.)

※4 当选择带节能功能的压力传感器时, 仅“K1”可选。

⑧ 指示灯及过电压保护回路

Z	带指示灯及过电压保护回路非锁定推压式
---	--------------------

⑨ 真空压力检测部

无记号	无
GN	带真空压力检测通口(G): (Rc1/8△, G1/8, NPT1/8△)
G	机械式压力表
D	真空压力开关

⑩ 输出规格

N	NPN集电极开路	1输出
P	PNP集电极开路	1输出
A	NPN集电极开路	2输出
B	PNP集电极开路	2输出

⑪ 可选项

无记号	可选项无
B	底面安装连接器组件※9(同包)

※9 为了匹配以前产品ZL212的底面螺钉安装的间距27 mm的连接器组件。
更换底面安装的以前产品ZL212的场合的必需品。(2个/套, 附带4个螺钉)
侧面安装孔即使没有可选项也具有互换性。

△: 需定制

