



产品特点



PM经典真空发生器系列采用PINEB同芯技术体积小，重量轻、设计结构简洁尺寸合理配置范围大，产品带有消声器与真空表及固定支架，产生噪音小，耐压力表便于观察，安装方便、简单、易维护。



PM经典真空发生器系列配有PINEB多级同芯喷射器低压供气、可选择带有止回阀功能更节能，真空反应迅速真空度高真空流量大，性能稳定。



产品外壳由优质的PA塑料注塑成形，能在-20℃~80℃不结冰有危险的气体与高腐蚀性酸性环境中工作，用于多孔材料，有空泄漏的场合。



PM经典真空发生器系列的密封部件可选择氟橡胶与三元乙丙橡胶，性能良好应用于腐蚀与酸性的环境中。



型号标注方法

HPM 40 2 B [] [] - A - D

真空发生管

40	真空流量型(4.5bar)
32	标准型 (6.0bar)
48	低压供气型(3.5bar)

单元数量

1	1个
2	2个
3	3个
4	4个
5	5个
6	6个

阀配置

B	标准
A	止回阀

功能

空	无功能
F	节能系统(ES)

密封材料

空	丁腈
V	氟橡胶

压缩空气连接件

A	G1/4" 内螺纹
E	1/4" NPT内螺纹 (定制)
D	1/8" NPSF内螺纹 (定制)
A08	快插8mm G1/4" 内螺纹
A10	快插10mm G1/4" 内螺纹
A12	快插12mm G1/4" 内螺纹

真空连接件、排气口

D	3/4" 内螺纹
E	3/4" NPT内螺纹 (定制)
B	G1" 内螺纹 (5单元与6单元)



技术规格

最大供气压力	bar	7
48最大供气压力	bar	3.5
40最大供气压力	bar	4.5
32最大供气压力	bar	6
噪音	dB	55-63
温度范围	℃	-20-80
重量	g	700-1110
材质		AL,SS,PA,NBR(FKM),CuZn



常用订货型号

供气压力低型	HPM481 B-A-D	HPM482 B-A-D	HPM483 B-A-D	HPM484 B-A-D	HPM485 B-A-B	HPM486 B-A-B
大流量型	HPM321 B-A-D	HPM322 B-A-D	HPM323 B-A-D	HPM324 B-A-D	HPM325 B-A-B	HPM326 B-A-B
常用高真空型	HPM401 B-A-D	HPM402 B-A-D	HPM403 B-A-D	HPM404 B-A-D	HPM405 B-A-B	HPM406 B-A-B