



产品特点



本产品接口提供快换接口与螺纹接口，外型有T型与盒型两种设计，排气速度快。



连接方便，外形体积小，重量轻。配置范围大，产品带有按装孔位，安装方便，成本低，易维护。



PZH系列产品，产生真空速度快，真空流量大，稳定性好。



产品外壳采用高级PBT注塑成形，扩压管采用高级航空铝材加工，阳极氧化，无阀设计，可在-20℃~80℃不结冰有危险的气体中与多尘脏污环境下工作，性能可靠。



型号标注方法

HPZH 07 B S - 06 - 06
HPZH 07 D S - 01 - 01 - 01

喷嘴直径(mm)

05	0.5
07	0.7
10	1.0
13	1.3
15	1.5
18	1.8
20	2.0

型式

B	盒型
D	管型

最高真空度

S	-88kPa
L	-48~-53kPa

(注)P. 通口连接口径

记号	尺寸	形式
06	Φ6	快换接头
08	Φ8	快换接头
10	Φ10	快换接头
12	Φ12	快换接头
01	Rc 1/8	螺纹连接
02	Rc 1/4	螺纹连接
03	Rc 3/8	螺纹连接

(注)V. 通口连接口径

记号	尺寸	形式
06	Φ6	快换接头
10	Φ10	快换接头
12	Φ12	快换接头
16	Φ16	快换接头
01	Rc 1/8	螺纹连接
02	Rc 1/4	螺纹连接
03	Rc 3/8	螺纹连接
04	Rc 1/2	螺纹连接

(注)E. 通口连接口径

记号	尺寸	形式
06	Φ6	快换接头
08	Φ8	快换接头
10	Φ10	快换接头
12	Φ12	快换接头
16	Φ16	快换接头
01	Rc 1/8	螺纹连接
02	Rc 1/4	螺纹连接
03	Rc 3/8	螺纹连接
04	Rc 1/2	螺纹连接



技术规格

型号	喷嘴直径 Φmm	主体形式	最高真空度 kPa		最大真空流量 l/min		空气消耗量 l/min	连接形式 (快换接头/螺纹连接)		
			S型	L型	S型	L型		P口	V口	E口
HPZH05B ⁵	0.5	盒型 (内置消声器)	-88	-48	5	9	13	Φ6/Rc1/8	Φ6/Rc1/8	---
HPZH07B ⁵	0.7				12	22	23			
HPZH10B ⁵	1.0		-90	-48	24	34	46	Φ8/Rc1/8	Φ10/Rc1/4	---
HPZH13B ⁵	1.3				40	72	78			
HPZH05D ⁵	0.5	直接配管型 (无消声器)	-88	-48	5	9	13.5	Φ6/Rc1/8	Φ6/Rc1/8	Φ6/Rc1/8
HPZH07D ⁵	0.7				12	21	23			
HPZH10D ⁵	1.0		-90	-48	24	34	46	Φ6/Rc1/8	Φ6/Rc1/8	Φ8/Rc1/8
HPZH13D ⁵	1.3				40	75	78			
HPZH15D ⁵	1.5	直接配管型 (无消声器)	-88	-53	55	85	95	Φ10/Rc1/4	Φ12/Rc3/8	Φ12/Rc3/8
HPZH18D ⁵	1.8				65	110	150			
HPZH20D ⁵	2.0				85	140	185			

*供给压力: 4.5bar时