



此图仅供参考，出货规格详见尺寸图面
The picture is just for the reference. Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程
Maximum Stroke 3050mm

最高速度
Maximum Speed 2000mm/s

马达容量
Motor Output 400W

皮带宽度
Belt Width 30mm

直线滑轨
Linear Guide 20X15-2支

型号表示方式 Ordering Method

SFHB17M - L 40 - 100 - L - M40 - C 4 - 0001

本体型号
Model

行程
Stroke

100-3050mm

50间隔50 mm Pitch

特注式样
Special Order No.

皮带形式
Belt Type

L	无尘皮带Clean belt
X	橡胶皮带Rubber belt

马达位置
Motor Position

L	马达左折Motor Left Side
LU	马达左上折Motor Left Upper Side
LD	马达左下折Motor Left Lower Side
R	马达右折Motor Right Side
RU	马达右上折Motor Right Upper Side
RD	马达右下折Motor Right Lower Side

马达厂家
Motor Brand

M	三菱 Mitsubishi	10	-
P	国际 Panasonic	20	-
Y	安川 Yaskawa	40	400W
T	台达 Delta	75	-

原点感应器
Home Sensor

外挂型Out Side	
C	马达侧Motor Side
D	反马达侧Opposite Motor Side
无SENSOR No Sensor	
E	无SENSOR No Sensor

端点极限感应器
Limit Sensor

外挂型Out Side	
3	1只1 Pc
4	2只2 Pc
无SENSOR No Sensor	
5	无SENSOR No Sensor

导程
Lead

40 40mm